

MASQUE ZENITH 1 A VENTILATION ASSISTEE (TM3P)

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE AVEC FILTRES ANTI-POUSSIÈRE, MASQUE COMPLET ET VENTILATEUR DIFFUSANT L'AIR AMBIANT FILTRÉ DIRECTEMENT SUR LE VISAGE.

La source d'énergie nécessaire au ventilateur est délivrée par une batterie légère portée sur une ceinture lisse. L'air filtré pénètre à l'intérieur du masque par une valve d'inspiration et circule le long de l'écran facial créant un effet antibuée. L'air expiré par l'opérateur et l'excès d'air délivré par le ventilateur est expulsé vers l'extérieur à travers la soupape d'expiration.

AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES

- Les appareils de protection respiratoire sont certifiés selon les **normes internationales** (EN 12942)
- Pièce faciale en silicone, **visière panoramique** en polycarbonate
- Masque disponible en **3 tailles** (S, M, L)
- **Absence de zone morte** facilitant le nettoyage et la décontamination
- La pression positive permet de **respirer confortablement**
- Ventilateur compact et robuste avec **filtre anti-poussière P3**
- Alimentation avec **batterie régulée automatiquement**
- **Chargeur** fourni
- Poids de la batterie LI-870 : **460 gr**
- Livré avec **débitmètre de contrôle** (160 litres/min.)
- Filetage standard permettant l'adaptation d'un système d'**adduction d'air** (kit AL en option)



ZENITH 1
avec Kit M3
à ventilateur facial
Débit 160l/min.
Certifié EN 12942
Durée de la batterie : 6 heures
Temps de charge : 12 heures



ZENITH 1

avec Kit T5

à ventilateur de ceinture

Débit : 160l/min.

Certifié EN 12942

Durée de la batterie : 8 heures

Temps de charge : 12 heures

AVANTAGES DES FILTRES KASCO

- Chaque filtre est contrôlé individuellement
- Filetage standard EN 148/1
- Grille de protection pour passage sous la douche
- Grand diamètre (110 mm) offrant une faible résistance au passage de l'air
- Filtre P3 (Réf. N°: K0601023)
- Filtre A2P3 (Réf. N°: K0601046)
- Autres filtres sur demande

ACCESSOIRES :

- Indicateur de charge de batterie : test permettant de savoir si la batterie est encore suffisamment chargée pour assurer un débit supérieur à 160 l/min pendant une vacation de 2,5 heures. (Réf N°: K0810001)
- Kit d'adduction d'air en continu avec raccord pour filtre de secours (Réf N°: K03240004)

Masque ZENITH 1 à adduction d'air

Débit : 300l/min.

(avec kit AL en option)

Certifié EN 14594



CAPTIVOR® est agent agréé par KASCO pour l'entretien de ses appareils de protection respiratoire.